

PhpCompta FAQ

Contents

1	Qu'est-ce que PhpCompta ?	1
2	Quel le nom du soft ??	2
3	Par où commence t'on et comment ?	2
4	Où trouvez les patches	2
5	Comment adapter le fichier php.ini	2
6	Quand on réinitialise le mot de passe, que vaut-il ?	3
7	Quel est l'utilisateur et le mot de passe par défaut?	3
8	J'ai trouvé un tit bug, comment faire un patchs ??	3
9	Comment faire de la doc	3
10	Comment contribuer ?	4
11	recevoir des erreurs de création	4
12	Erreur objet n'existe pas	4
13	Comment appliquer un patch ?	4
	13.1 Quel patch utiliser ?	4
	13.2 Comment appliquer le patch	5
14	Les entêtes de facture	5
15	Problèmes fréquents	5
	15.1 Impossible de se logguer	5
	15.2 J'ai le message d'erreur 'cannot find file'	5
16	Je reçois une erreur postgresql à propos d'une table log qui n'existe pas	5
17	Après avoir installé la version 1.1.0, les périodes centralisées ne le sont plus	6
18	J'ai toujours des timeouts	6

2 Quel le nom du soft ??

- phpcompta,
- wcompta,
- webcompta

En fait c'est phpcompta, au départ c'était wcompta, contraction de WebCompta mais malheureusement, c'est le nom d'un soft qui existait déjà, j'ai été obligé de changer vers phpcompta.

Cependant PhpCompta est un nom temporaire, il sera changé le jour où quelqu'un proposera mieux. Si ce nom doit être changé, c'est par respect envers l'équipe de Php qui ne souhaite pas que le mot Php soit réutilisé dans d'autres applications.

3 Par où commence t'on et comment ?

Étape 1, créer un dossier, qui contiendra la comptabilité d'une entreprise (sur 1 an ou plus).

- Menu Administration -> Dossier, choisir un nom pour le dossier, create folder
- Étape 2, on peut créer des utilisateurs mais ce n'est pas obligatoire.
- Étape 3, on revient à l'accueil :)

Si vous avez pris Comptabilité basique, vous devrez créer les journaux, les fiches, mettre à jour votre plan comptable... Allez voir dans le répertoire doc du tarball

4 Ou trouvez les patches

Sur la page d'origine, malheureusement, il n'est pas encore possible de télécharger des fichiers sur Savannah

On peut y arriver à partir de la page de savannah (Homepage)

5 Comment adapter le fichier php.ini

Avec PHP 4.3.1 : Les variables sont passés de page en page dans un tableau `_POST[nom_var]` alors qu'avec les versions précédentes, on y accédait directement avec `$nom_var` voir la variable `register_globals = off` dans le `php.ini`

php.ini doit contenir pour phpcompta

```
[PHP]
include_path=".../include:addon"
[Session]
session.name           = PHPSESSID
                        ; name of the session
                        ; is used as cookie name
session.auto_start     = 1      ; initialize session on request startup
session.cookie_lifetime = 0      ; lifetime in seconds of cookie
                        ; or if 0, until browser is restarted
session.cookie_path    = /tmp    ; the path the cookie is valid for
```

lors de l'installation (admin/setup.php), on vérifie que toutes les paramètres d'initialisation sont corrects.

6 Quand on réinitialise le mot de passe, que vaut-il ?

phpcompta

7 Quel est l'utilisateur et le mot de passe par défaut?

l'utilisateur et le mot de passe par défaut sont phpcompta/phpcompta, l'utilisateur demo a aussi phpcompta comme mot de passe.

8 J'ai trouvé un tit bug, comment faire un patchs ??

Le plus simplement du monde : d'abord récupérez le projet , corrigez le problème que vous avez détecté, vous vous placez à la racine du projet et vous tapez :

```
cv diff -rrelease -u > patch-date-email
```

Pensez à d'abord effacer les fichiers inutiles, les , les corefiles... Vous pouvez envoyer le fichier résultat. Pensez à me dire si c'est un patch relatif aux cvs ou non. Mais testez-le avant. remplacer release par la release (allez sur savannah, browse CVS pour connaitre le nom du tag que vous voulez)

Pour tester les patch,

Pour le tester, faite un cvs co dans un autre répertoire que celui où vous avez développé votre patch, puis essayer votre patch

```
patch -p0 < patch-(numéro de version)-votre-email
```

si vous êtes dans le répertoire au-dessus de celui de phpcompta

```
patch -p1 < patch-(numéro de version)-votre-email
```

si vous êtes dans le répertoire courant de phpcompta

Si cela ne marche pas ce n'est pas bon

9 Comment faire de la doc

Sous Mandriva (anciennement mandrake), ajouter les linuxdocs-tools avec la commande urpmi linuxdoc-tools, pour les autres, je ne sais pas :(

Une fois, les linuxdoc tools installés il peut être nécessaire d'installer d'autres outils comme jade, sgml,... Il faudra en tout cas ajouter les tetex-dvips, textex-xdvi, latex2html

De toute façon, vous pouvez imprimer le guide, pour le trouver faites :

```
en mode commande : rpm -qil linuxdoc-tools|grep guide
```

Jetez aussi un oeil sur les exemples, vous verrez c'est assez simple

en mode commande: `rpm -qil linuxdoc-tools|grep example`

Ensuite, editez le fichier sgml, et surtout pensez à utiliser `aspell -H -lang=fr_FR check FA-fr.sgml` pour vérifier l'orthographe. Pour le visionner, faites `linuxdoc -B html FAQ.sgml` soit `linuxdoc -B rtf` pour avoir un fichier rtf... Puis faites un patch :-)
[8](#) (Comment faire un patch)

10 Comment contribuer ?

Sur le site de Savannah, j'ai décidé d'utiliser le Task Manager, chacun s'organise comme il veut, soit il m'envoie son travail par email soit il se joint au projet. Je préfère qu'au début on travaille par email.

L'intérêt de ce système est de pouvoir voir le suivi mais aussi d'ajouter des commentaires sur un sujet

PhpCompta Task Manager <<http://savannah.nongnu.org/task/?group=phpcompta>> .

Cela m'évite de devoir chaque fois changer sur le site de phpcompta

11 recevoir des erreurs de création

```
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
```

Vous avez utilisé une version instable ! Cela a été corrigé reprenez les fichiers du CVS

12 Erreur objet n'existe pas

```
ERROR: sequence "s_isup" does not exist
ERROR: sequence "s_fdef" does not exist
ERROR: sequence "s_idef" does not exist
ERROR: table "isupp" does not exist
ERROR: table "fiche" does not exist
ERROR: table "isupp_def" does not exist
ERROR: table "fichedef" does not exist
```

Du à une commande drop sur un objet inexistant, n'y prêtez pas attention

13 Comment appliquer un patch ?

13.1 Quel patch utiliser ?

Dans certains cas, le dernier patch ne reprend PAS les autres, il faudra lire la release note du patch pour savoir ce qu'il faut appliquer avant. En règle générale, il faut appliquer les patch dans l'ordre : le premier, puis le second...

Sinon, les patches sont toujours nommés ainsi **path-(numéro_version)-(numéro_de_path).tgz**
exemple path-r092-1.tgz, est le premier patch pour la release 0.9.2

13.2 Comment appliquer le patch

Après l'avoir télécharger, allez dans le répertoire de PhpCompta, c'est-à-dire celui qui contient les sources

1. Décompresser le patch (gzunip patch-...)
2. puis appliquez le patch -p0 < patch...

14 Les entêtes de facture

Pourquoi les coordonnées de la société faisant la facture n'apparaissent pas

Simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le coder, pour l'instant, vous devrez uniquement utiliser des factures préimprimées

15 Problèmes fréquents

15.1 Impossible de se logger

Il faut contrôler le fichier log d'Apache

15.2 J'ai le message d'erreur 'cannot find file'

Dans votre php.ini, n'oubliez pas de mettre correctement le include_patch voir php-setting 5 (Php)

16 Je reçois une erreur postgresql à propos d'une table log qui n'existe pas

C'est normal, les sortie de débogages sont envoyées dans une base de données, ce qui facilite la recherche, le tri,...

Vous avez deux possibilités,

- soit vous changez dans le fichier include/constant.php, define ("DEBUG","true"); par define ("DEBUG","false");
- Se connecter en tant que postgres et taper les commandes

```
createdb -h localhost -O phpcompta log
psql -h localhost -U phpcompta -f sql/log/log.sql log
```

17 Après avoir installé la version 1.1.0, les périodes centralisées ne le sont plus

Oui, c'est tout-à-fait normal, la période 1.1.0 introduit plusieurs changements dont par exemple, les numéros d'opérations et de pièce justificatives.

C'est à cause de cela, qu'il faut re-centraliser.

18 J'ai toujours des timeouts

Soit vous augmentez le timeout de votre server http soit vous mettez l'option fsync=N dans le fichier de configuration de PostgreSQL.

19 Mais où sont les rapports prédéfini

Parce que les rapports peuvent toujours être facilement adaptés, ils sont inclus dans le produit mais pas installé. Pour les trouver, allez simplement dans le répertoire contrib/rapport et exécutez les scripts sql soit grâce à pgAdmin soit en commande en ligne soit avec l'outil PhpPgAdmin.

20 Developpeur

Les développeurs trouveront toutes la documentation dans doc/developper. Pour la base de données, j'utilise postgresql_autodoc et pour php, doxygen.